

Liikkuvuus



Kannettava iWL250 maksupäätte

- vie päätte asiakkaalle

PIENI, NOPEA JA JOUSTAVA

Kannettava iWL250 maksupäätte on oivallinen valinta kaikille yrittäjille, joilla on tarve viedä maksupäätte asiakkaan luokse tai joiden myynti on liikkuvaa. iWL250 on yksi markkinoiden pienimmistä ja kätevimmistä kannettavista maksupäätteistä varustettuna huipuluokan teknologialla. Maksupäätteessä on korkean resoluution värinäyttö sekä sisäänrakennettu lähimaksulukija. Netsin pohjoismainen ohjelmisto takaa turvalliset, luotettavat ja käyttäjäystävälliset maksutapahtumat.

Kannettava iWL250 tukee kaikkien maksukorttien lisäksi lähimaksukortteja sekä NFC-laitteita ja se on suunniteltu täyttämään markkinoiden korkeimmat turvallisuusvaatimukset (PCI PTS 3). iWL250 on sujuva ja tehokas käyttää ja sen tehokas akku takaa pitkän toiminta-ajan. Akku on helppo ladata maksupäätteen vakiovarusteisessa lataustelakassa.

Kannettava iWL250 on tarjolla kahtena eri versiona:

iWL250 3G: Käyttää 3G-verkkoa

iWL250B: Käyttää Bluetooth-yhteyttä telakkaan, joka on yhdistetty laajakaistaan

PAY@TABLE

Netsin Pay@Table -integraatio mahdollistaa kannettavan iWL250B-maksupäätteen yhdistämisen ravintolan kassajärjestelmään. Pay@Table mahdollistaa interaktiivisen Bluetooth-integraation ravintolan kassaan ja optimoi maksamisen tarjoilualueella.

iWL250:n HYÖDYT

- Nopeat maksutapahtumat, tehokas akku
- Lähimaksuvalmus ja NFC-tuki
- Kompakti koko ja värinäyttö
- Aina päivitetty ohjelmisto Netsiltä

Nets, Merchant Services, www.nets.fi

TEKNISET OMINAISUUDET

SUORITIN: ARM9 & ARM7

MUISTI: 32 MB + 128 MB

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ: Telium 2

YHTEYDET: 3G, GPRS

KORTINLUKIJAT: Sirulukija, Magneettikortti, NFC-lukija (Contactless)

NÄPPÄIMISTÖ: 15 näppäintä, funktio- ja navigaationäppäimet 7 kpl

NÄYTTÖ: TFT-värinäyttö, QVGA, 320 x 240 pikseliä, 4096 väriä, 2,81"

PRINTERI: 30 riviä / sekunti

AKKU: LI-ION 2050 MAH ~ 3,6V

KOKO JA PAINO: 165 X 78 X 54 MM, 300 G

TOIMINTAYMPÄRISTÖ: Toimintalämpötila +5 - +45 C

OHJELMISTOKEHITYS: Nets

HYVÄKSYNNÄT: EMV, PCI PTS 3.0, PA DSS

